

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №319

2019 წლის 5 ივლისი

ქ. თბილისი

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-სამოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-სამოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/05/2017, 010110020.10.003.019974) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების:

1. პირველი მუხლით დამტკიცებული „მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-სამოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამის“:

ა) მე-7 მუხლის 2¹ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2¹. იმ შემთხვევაში, თუ სათიბის ან/და სამოვრის პრეტენდენტისათვის/მონაწილისათვის გადაცემის თაობაზე ქონების ეროვნული სააგენტო საკითხის საქართველოს მთავრობის წინაშე ინიცირების შესაძლებლობის დადგენის შესახებ მიაწვდის სააგენტოს უარყოფით მოსაზრებას, სააგენტო პრეტენდენტს/მონაწილეს ამავე პროგრამით დადგენილი ფართობების ფარგლებში სხვა სათიბის ან/და სამოვრის მოსაძიებლად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, მაგრამ არა უმეტეს 6 თვისა. თუ პრეტენდენტი/მონაწილე ვერ მოიძიებს სათიბს ან/და სამოვარს, სააგენტო უფლებამოსილია, ამ პრეტენდენტისათვის/ მონაწილისათვის განკუთვნილი აღჭურვილობა გადასცეს სხვა პრეტენდენტს/მონაწილეს, ამ პროგრამით დადგენილი წესით.“;

ბ) მე-7 მუხლის მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. თუ სათიბი ან/და სამოვარი ეკუთვნის „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 და მე-7 მუხლებით განსაზღვრულ ტერიტორიას, სააგენტო პრეტენდენტის მიერ რეგისტრაციისას წარდგენილ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბისა და სამოვრის მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციას (მიწის საკადასტრო კოდი და აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი) წარუდგენს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ორგანოს, რომელიც საკითხის ინიცირებას ახდენს სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტოს წინაშე. სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თანხმობის შემთხვევაში, პრეტენდენტს/მონაწილესა და სააგენტოს შორის ფორმდება ხელშეკრულება და პრეტენდენტი/მონაწილე მიმართავს სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იჯარის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი პირობების შესაბამისად.“;

გ) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ განახლებაში, წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტბეთსა (ხადიკსა) და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის კოთელიის ადმინისტრაციულ ერთეულში აშენდება რძის გადამამუშავებელი საწარმოები და დაკომპლექტება დანართ №2-ით გათვალისწინებული აღჭურვილობით. რძის გადამამუშავებელი საწარმო შენობა-ნაგებობების ფართობები შეადგენს არა უმეტეს 600 მ²-ისა.“;

დ) მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენების მიზნით, ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით ხორციელდება დუშეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო



საკუთრებაში არსებული, იჯარით გაუცემელი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის მოძიება, რომლის ფართობი შეადგენს 0,45 ჰექტარს;“.

2. დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1

1.5 ტონა რძის საწარმოს აღჭურვილობა	რაოდენობა	შესყიდვის წელი
ელექტროსასწორი (500 ლიტრი)	1	2018-2019
რძის გამაცივებელი რეზერვუარი (1000 ლიტრი)	1	
რძის ფილტრი	1	
ყველის სახარში აბაზანა, ორთქლით გაცხელებით (500 ლიტრი)	1	
საწნეხი ურიკა 2 სექციით (500 ლიტრი)	1	
შრატის ავზი, ორთქლით გაცხელებით (500 ლიტრი)	1	
ყველის ფორმები (უჟანგავი ლითონის)	40	
ყველის დასაყოვნებელი თაროები 5-იარუსიანი, 1 იარუსი: 1000 X 750 მმ	25	
უჟანგავი ფოლადის სამუშაო მაგიდა (2000 X 800 X 850 მმ)	2	
ყველის გადასატანი ურიკა	1	
დამბალხაჭოს დერგები (25 ლიტრი)	80	
სეპარატორი ნაღების მოსახდელი (1000 ლ/სთ)	1	
ნაღების მოსამწიფებელი აბაზანა შემრევით (300 ლიტრი)	1	
კარაქის სადღვები (200 კგ)	1	
კარაქის მექანიკური დამუშავების (ფორმირების) დანადგარი	1	
ხანგრძლივი პასტერიზების აბაზანა შემრევით ხაჭოსთვის (500 ლიტრი)	1	
რძის ტუმბო (3000 ლ/სთ)	3	
რძის ტუმბო თვითშემწოვი (2000 ლ/სთ)	1	



მაღვივარი 0; -18 (კონტეინერი 500 ლიტრი)	1	
დასაყოვნებელი ავზები (2200 X 900 X 1000 მმ)	3	
სასწორი (200 კგ)	1	
სასწორი ეტიკეტირების ფუნქციით (15 კგ)	1	
პოლიეთილენის აკვში შესაფუთი დანადგარი	1	
ურიკა პალეტებისთვის	1	
ცხელი წყლით რეცხვის აპარატი	1	
რძის ანალიზატორი	2	
PH-მეტრი	1	
სამრეწველო არმატურა (უქანგავი ლითონის მილები)	150 მეტრი	
ორთქლის წარმომქმნელი დანადგარი 150 კგ/სთ	1	
საწარმოო დანიშნულების ავტომატები		
რძის მზიდი ავტომატა, ცისტერნა 2 სექციით, თითო სექცია 1 ტონა	1	
საოფისე აღჭურვილობა		
კომპიუტერი	2	
პრინტერი	1	
კარადა	2	
მაგიდა	2	
ტუმბო	2	
სკამი	10	

დანართი №2

10 ტონა რძის საწარმოს აღჭურვილობა	რაოდენობა	შესყიდვის წელი
ელექტროსასწორი (1000 ლიტრი)	1	
რძის გამაცივებელი რეზერვუარი	2	



(2500 ლიტრი)	
რძის გამაცივებელი რეზერვუარი (2000 ლიტრი)	1
რძის ფილტრი	1
რეზერვუარი ერთკედლიანი (2000 ლიტრი)	1
ყველის სახარში აბაზანა ორთქლით გაცხელებით (1000 ლიტრი)	2
შრატის ავზი, ორთქლით გაცხელებით (2000 ლიტრი)	2
საწნეხი ურიკა 2 სექციით (1000 ლიტრი)	2
ყველის ფორმები (უქანგავი ლითონის)	120
სასულგუნე მასის მოსაზელი დანადგარი	1
ყველის დასაყოვნებელი თაროები 5-იარუსიანი, 1 იარუსი: 1000 X 750 მმ	60
დასაყოვნებელი ავზები (2200 X 900 X 1000 მმ)	12
ყველის გადასატანი ურიკა	2
პასტერიზატორი ნაკადური მოქმედების (1000 ლ/სთ)	1
ყინულოვანი წყლის გენერატორი	1
სეპარატორი ნაღების მომხდელი (3000 ლ/სთ)	1
ნაღების მოსამწიფებელი აბაზანა შემრევით (500 ლიტრი)	1
კარაქის სადღვები (200 კგ)	1
კარაქის მექანიკური დამუშავების (ფორმირების) დანადგარი	1
ჰომოგენიზატორი (1200 ლ/სთ)	1
შუალედური ავზი რძის ჩამოსასხმელი ხაზისთვის, 1-კედლიანი (1000 ლიტრი)	1
რძის ჩამოსასხმელი კომბინირებული ტექნოლოგიური ხაზი (1500 ლ/სთ): პოლიეთილენის ბოთლების ტრანსპორტიორი, დოზატორი, ბოთლების სტერილიზატორი, მარკირების ლაზერული დანადგარი, ქილების მოსახუფი დანადგარი, შემგროვებელი მაგიდა	1
CIP რეცხვის სისტემა (3 რეზერვუარი, თითო 500 ლიტრი)	1



რძის ტუმბო (5000 ლ/სთ)	5	2018-2019
რძის ტუმბო თვითშემწოვი (3000 ლ/სთ)	1	
მაცივარი 0; -18 (კონტეინერი 500 ლიტრი)	1	
უჟანგავი ფოლადის სამუშაო მაგიდა (2000 X 800 X 850 მმ)	3	
სასწორი (200 კგ)	1	
სასწორი ეტიკეტირების ფუნქციით (15 კგ)	1	
პოლიეთილენის აპკში შესაფუთი დანადგარი	1	
ურიკა პალეტებისთვის	1	
რძის ანალიზატორი	2	
PH-მეტრი	1	
სამრეწველო არმატურა (უჟანგავი ლითონის მილები)	250 მეტრი	
ორთქლის წარმომქმნელი დანადგარი (400 კგ/სთ)	1	
საწარმოო დანიშნულების ავტომანქანები		
რძის მზიდი, ცისტერნა 3 სექციით, თითო სექცია 2 ტონა	1	
სადისტრიბუციო ავტომანქანა რეფრეჟერატორით	1	
სილოსის შესაფუთი დანადგარი	1	
სილოსის დამქუცმაცებელ-დამტვირთავი აგრეგატი	1	
საოფისე აღჭურვილობა		
კომპიუტერი	3	
პრინტერი	2	
კარადა	3	
მაგიდა	4	
ტუმბო	4	
სკამი	20	



გუთან 3-კორპუსიანი; საკიდი, ჩარჩოთი, განკუთვნილი ქვიან და მძიმე ნიადაგებში სამუშაოდ; კორპუსების რიცხვი: 3; გუთან ადჭურვილი: წინმხვანელებით, ზელტის გადამწვენითა და საცვლელო სატეხით; სამუშაო სიღრმე: არანაკლებ 25 სმ-ისა; ერთი კორპუსის მოდების განი: არანაკლებ 35 სმ-ისა; მართკუთხა ჩარჩოს შემთხვევაში: კედლის სისქე არანაკლებ 8 მმ-ისა; საკიდი სისტემა:	
3-წერტილიანი, მე-2 კატეგორია; გუთან ადჭურვილი: სიღრმის მარეგულირებელი თვალთ; მასა: არანაკლებ 350 კგ-ისა; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: კორპუსის დამცავი ელემენტები: ჭანჭიკები 6 ცალი, საცვლელო სატეხები: 6 ცალი; გარანტია: არანაკლებ 12 თვისა	2017 - 2019
სათიბელა სეგმენტური; მოდების განი: არანაკლებ 2000 მმ-ისა; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არა უმეტეს 6 სმ-ისა; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: სამწერტილიანი, მე-2 კატეგორია; გარეთა ქუსლზე უნდა ჰქონდეს ღვარეულის სიგანის მარეგულირებელი დაფა; სათადარიგო ნაწილები: ერთი ცალი მთლიანად აწყობილი ცელი, 10 ცალი სეგმენტი, 50 ცალი მოქლონი; სათიბელას აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე; გარანტია: ექსპლუატაციაში შესვლიდან არანაკლებ 12 თვისა	2017 - 2019
სათიბელა როტაციული, მოდების განი: არანაკლებ 2000 მმ-ისა; ტიპი: როტაციული (დისკებიანი); დისკების რიცხვი: მოდების განის მიხედვით; ჭრის სიმაღლე რეგულირებადი, მინიმალური არა უმეტეს 6 სმ-ისა; სამუშაო ორგანოების აძვრა: ტრაქტორის სიმძლავრის ამრთმევი ლილვიდან (540 ან 1000 ბრ/წთ); აკეცვის მექანიზმი: ჰიდრავლიკური; საკიდი სისტემა: 3-წერტილიანი, მე-2 კატეგორია (უკან გვერდითი); მჭრელი აპარატი ადჭურვილი უსაფრთხოების დამცავი შალითით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: საჭრელი დანები 10 ერთეული; საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვისა	2017 - 2019
უნივერსალური ფოცხი; მოდების განი: არანაკლებ 4 მ-ისა; შესასრულებელი სამუშაოები: მოფოცხვა-ღვარეულების გაკეთება, მოთიბული ზოლების და ღვარეულების გადამწვენება; ბორბალ-თითების რაოდენობა: მოდების განის მიხედვით; ტრაქტორთან აგრეგატირება: საკიდი ან ნახევრად საკიდი; საკიდი სისტემა: 3-წერტილიანი, მე-2 კატეგორია; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენაზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვისა	2017 - 2019
მოთიბული მასის ამკრებ-დამწნეხი; მოდების განი: არანაკლებ 1500 მმ-ისა; ბარდანისტიპი: მართკუთხა; ბარდანის განივი კვეთის ზომები: არანაკლებ 360X 460 მმ-ისა; ბარდანის სიგრძე რეგულირებადი: 800 მმ-დან 1300 მმ-მდე; ბარდანის საშუალო მასა:	

20-35 კგ; ამგვრის სისტემა: ტრაქტორის ძალამრთმევი ლილვი; კარდანული გადაცემა დამცავი ქუროთი; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო, ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე; სათადარიგო ნაწილები: ნემსები 2 ერთეული, ამკრეფი თითები 10 ერთეული, დგუშის დამცავი თითები 10 ერთეული; გარანტია: არანაკლებ 12 თვისა	2017 - 2019
მისაბმელი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის; თვითმცლელი, ტვირთის დაცლა ჰიდრავლიკური, 3 გვერდიდან; ღერძების რაოდენობა: 2; დაკიდების სისტემა: რესორული; მისაბმელის მასა: არანაკლებ 1600 კგ-ისა, არა უმეტეს 1900 კგ-ისა; ტვირთამწეობა: არანაკლებ 4000 კგ-ისა, არა უმეტეს 4500 კგ-ისა; გადაადგილების სიჩქარე: არანაკლებ 25 კმ/სთ-ისა; ნაკვალევის სიგანე: არანაკლებ 1800 მმ-ისა; ელექტროსისტემა: 12 ვოლტი ძაბვის მუდმივი დენის წყარო ტრაქტორიდან; სამუშაო სამუხრუჭე სისტემა: ჰიდრავლიკური, მწარმოებლის სტანდარტით; სამუხრუჭე სისტემა დგომის დროს: მექანიკური, ხელის ბერკეტით; ძარა: დამზადებული ფოლადის პროფილური ფურცლებით, კოროზიისგან სრულად დაცული, აღჭურვილი დამატებითი გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის უკან დაცლისას: არანაკლებ 50⁰-ისა; მისაბმელის პლატფორმის აწევის კუთხე ტვირთის გვერდებიდან დაცლისას: არანაკლებ 45⁰-ისა; ძარას მოცულობა დამატებითი გვერდების გარეშე: არანაკლებ 5 მ³-ისა; ძარას მოცულობა დადგმული გვერდებით ან მეტალის ბადის გვერდებით: არანაკლებ 10 მ³-ისა; მისაბმელის სიგრძე: არა უმეტეს 6 მ-ისა; მისაბმელის სიგანე: არანაკლებ 2.5 მ-ისა; ხელსაწყო ინსტრუმენტების სრული კომპლექტი და სათადარიგო საბურავი დისკით; ტექნიკის აღწერილობის, ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმძღვანელო ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე, სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ინგლისურ და ქართულ ან რუსულ ენებზე; გარანტია: არანაკლებ 12 თვისა	2017- 2019
რაოდენობა	39

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრი

მამუკა ბახტაძე

